



H 71022

Hydrobit Bitumendickbeschichtung HD 1

- Primjena**
- Hidroizolacija protiv vlage iz tla
 - Hidroizolacija protiv vode iz tla pod pritiskom

Prema EN 15814:2011 +A2:2014

Ugradnja

Svojstva	Jedinica	Rezultat
Vodonepropusnost	Klasa	W1
Premošćivanje pukotina	Klasa	CB2
Otpornost na vodu		prošao
Duktilnost pri niskim temperaturama		prošao
Dimenzionalna stabilnost pri povišenim temperaturama		prošao
Reakcija na požar	Klasa	E
Tlačna čvrstoća	Klasa	C1
Trajnost		prošao
Otpornost na kišu	Klasa	R3
Opasne tvari		Übereinstimmung mit DIN 15814

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.