

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H53037-03 ZIB 07****Použití**

- Pás pro doplňkovou hydroizolační vrstvu

**Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků**

system3

EN 13859-1:2014

**Harmonizovaná norma**

EN 13859-1:2014

**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	E	EN 13859-1:2014
Pevnost v tahu podélná/příčná	450/350 ( $\pm 100/\pm 100$ ) N/50mm	EN 13859-1:2014
Prodloužení při přetržení	45/45 ( $\pm 10/\pm 10$ ) %	EN 13859-1:2014
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	225/200 ( $\pm 50/\pm 50$ ) N	EN 13859-1:2014
Ohyb za studena	-25 °C	EN 13859-1:2014
Vodotěsnost po vystavení tekutým chemikáliím	NPD	EN 13859-1:2014
Odolnost proti pronikání vody	W1	EN 13859-1:2014
Vodotěsnost po umělém stárnutí	W1	EN 13859-1:2014
Pevnost v tahu po umělém stárnutí	380/280 ( $\pm 20\%/\pm 20\%$ ) N/50mm	EN 13859-1:2014
Prodloužení při přetržení po umělém stárnutí podélně/příčně	NPD	EN 13859-1:2014
Nebezpečné látky	Žádné	EN 13859-1:2014

**Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.**

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.